

# Verifone V240m

Compact, polyvalent et économique, le portable V240m de la gamme Verifone Engage est l'atout de la productivité mobile pour les commerçants en toute circonstance.

Son écran tactile couleur, sa connectivité (3G, Wifi, BT), sa mémoire accrue, ainsi que son processeur dernière génération font du V240m une solution multimédia de choix et des plus avancées.

Conforme avec les toutes dernières normes de sécurité et compatible avec la norme PCI PTS 5.0, le V240m accepte tous les moyens de paiement par carte, le sans contact, ainsi que le couponing NFC et les portefeuilles mobiles. Cette parfaite alliance fait du V240m le partenaire idéal pour les paiements mobiles et un concentré d'efficacité quel que soit le segment :

- Nouvelle interface utilisateur intuitive pour une navigation facile
- Connectivité essentielle : 3G, 2G, Wi-Fi, BT
- Un écran ultra-résistant
- Grande flexibilité d'utilisation : base chargeur ou communicante



## Caractéristiques

### Sécurité

Certification PCI PTS 4. | Compatible PCI PTS 5.0

### Connectivité

3G et/ou Bluetooth 4.2 + Wi-Fi

### Processeur

600 MHz, processeur Cortex A9 32 bits RISC, 1500 MIPS

### Mémoire

384 Mo (256 Mo Flash, 128 Mo SDRAM, micro SD)

### Écran

Écran tactile capacitif couleur HVGA 3,5 pouces, technologie Corning® Gorilla® Glass 3

### Système d'exploitation

V/OS (Linux)

### Imprimante

Vitesse d'impression 30 lignes par seconde, rouleau papier 40 mm

### Lecteurs de cartes

Triple piste MSR : ISO 7810, 7811, 7813 ;  
lecteur de cartes à puce : certifié EMVCo

### Sans contact

ISO 14443 A&B, MiFare, compatible ISO 18092, certification EMVCo L1, compatible avec la plupart des systèmes NFC/sans contact

### Connectique

Connecteur USB C data (hôte ou client),  
Connecteur de charge séparé

### Audio

Bipeur

### Alimentation

Batterie : 3,7 V/2450 mAh li-ion ; Alim. : 100 à 240 V CA, sortie 5 V CC, 1 A

### Dimensions

162,9 mm × 75,3 mm × 53,4 mm  
Poids : 320g (370g rouleau inclus)

### Base

- Base de chargement
- Base communicante Bluetooth : Ethernet, RTC Série alimenté, micro USB client, USB type A hôte

### Autres caractéristiques standard

2 lecteurs SAM, géolocalisation, clavier rétroéclairé, lecteur micro SD, double SIM

### Options

Version Plus (accélérateur graphique, mémoire étendue 512 Mo Flash, 512 Mo, Connectivité Wi-Fi 5 GHz et 2,4 GHz, hauts parleur)

### Environnement

Température de fonctionnement : de 0 à 50 °C ; Température de stockage : de -20 à 60 °C  
Humidité relative : de 5 % à 90 %, sans condensation

### Accessoires

Cache-code