

E500

Caisse Android COMPACTE



Restauration



Enseigne



Transport



SMARTTECR



Paydroid
Android 6.0



PCI 5
SRED



Ecran 8" HD
Pinpad 4.3"



Arrière 5MP
Avant 2MP



Connectivité
Optimale

CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|--|--|
|  | OS | PayDroid basé sur Android 6.0 + (Q20) Prolin |
|  | Processeur | Cortex A53 + (Q20) Cortex A7 |
|  | Mémoire | 8GB eMMC Flash + 1GB DDR RAM En option: 16GB eMMC Flash + 2GB DDR Extensible par carte Micro SD jusqu'à 64GB |
|  | Lecteurs Cartes | Lecteur hybride puce et piste magnétique NFC Sans contact |
|  | Caméras | 5MP Avant-Arrière + 2MP Avant |
|  | Ecrans | Ecran tactile 8" IPS 1280 x 800 Pixels HD Ecran Q20 (Pinpad intégré): 4.3" TFT WQVGA 480 x 272 Pixels |
|  | Configurations des Communications | 4G + WiFi (2.4GHz) + Bluetooth 4.0 + Ethernet WiFi (2.4GHz) + Bluetooth 4.0 + Ethernet |
|  | Batterie | 2600mAh 3.7V |
|  | Imprimante | 75 lignes/sec Diamètre du rouleau de papier: 80mm Massicot automatique |
|  | SIM / SAM | 1 x SIM (en option) |
|  | Geolocalisation | GPS en option |
|  | Touches / boutons | 5 Boutons: On/Off Ouverture papier Scan Volume+ Volume- |
|  | Audio | 2 Haut-Parleurs |
|  | Ports | 1 RS232 1 Micro USB OTG 2 USB Host 1 Tiroir Caisse 1 HDMI 2 Ethernet 1 Sudio Jack 1 Micro USB dans le Pinpad Q20 |
|  | Dimensions | 268.2 * 200 * 267.97 mm + (Q20) 117 * 108 * 18.3 mm |
|  | Environnement | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) Temperature d'Utilisation -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) Température de Stockage 5% ~ 96% Humidité Relative, Sans Condensation |
|  | Accessoires | Non |
|  | Certifications | PCI PTS 5.x SRED EMV L1 & L2 EMV Contactless L1 Visa payWave MasterCard Contactless UPI qUICS Amex ExpressPay Discover D-PAS JCB J/Speedy Interac Flash MasterCard TQM Common.SECC UKCC CE RoHs CCC FCC |

