

D200

MiniPOS



Restauration



Enseigne



Transport



CLASSIC



Prolin
Linux



PCI 4
SRED



Ecran
2.4''



Connectivité
Optimale

CARACTERISTIQUES

	OS	Prolin
	Processeur	32-bit ARM 11
	Mémoire	128M Flash + 64MB SDRAM
	Lecteurs Cartes	Puce NFC Sans Contact Piste Magnétique
	Ecran	Ecran couleur 2.4" TFT 320 x 240 Pixels Option Tactile
	Configuration des Communications	Wi-Fi® 2.4GHz (en option) 3G (WCDMA) (en option) 2G (GPRS) (en option) Bluetooth®
	Batterie	1900mAh 3.7V
	SIM / SAM	1 Micro SIM + 1 SAM
	Touches / Boutons	10 Touches numeriques 5 Touches de fonction Clavier Tactile
	Audio	1 Buzzer
	Ports	1 micro-USB2.0 1 RS232
	Dimensions / Poids	121 x 72 x 23mm, 165g (incluant la batterie)
	Environnement	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) Température d'Utilisation -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) Température de Stockage 10% ~ 93% Humidité Relative, Sans condensation
	Certifications	PCI PTS 4.x SRED EMV Contact L1 & L2 EMV Contactless L1 Visa payWave Mastercard contactless American Expresspay Discover D-PAS JCB J/Speedy Mastercard TQM Visa Ready Mastercard MPOS

