

S300

PINpad Retail



Check-Out



Enseigne



Restauration



CLASSIC



Prolin
Linux



PCI 4
SRED





















Ecran
3.5"



Support
en option

CARACTERISTIQUES

	OS	Prolin
	Processeur	ARM11
	Mémoire	128MB Flash + 64MB DDR RAM
	Lecteurs Cartes	Puce NFC Sans Contact Piste Magnetique
	Caméras	Non
	Ecran	3.5" TFT QVGA 240 * 320 Pixels Tactile
	Configurations de Communication	1 RS232 1 USB 1 Ethernet
	Batterie	Non
	Imprimante	Non
	SIM / SAM	3 SAMs
	Géolocalisation	Non
	Touches / Boutons	15 Touches rétro-éclairées : Fonction 0~9 Alpha Validation Correction Annulation
	Audio	1 Haut-Parleur
	Ports	Port unique Multiconnexion: 1 RS232 1 USB2.0 OTG 1 Ethernet
	Dimensions / Poids	167 * 81 * 50 mm, 290g
	Environnement	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) Température d'Utilisation -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) Température de Stockage 10% ~ 93% Humidité relative, Sans condensation
	Accessoires	Support PS200
	Certifications	PCI PTS 4.x SRED EMV L1 & L2 EMV Contactless L1 Visa payWave MasterCard Contactless UPI qUICS Amex ExpressPay Discover D-PAS JCB J/Speedy Interac Flash MasterCard TQM Common.SECC UKCC CE RoHs

